



## Barrières de protection pour piscines

Pour sécuriser votre bassin,  
installez une barrière de sécurité  
**MAINE CLOTURES**, conforme à  
la norme NF P 90-306.

Pour limiter l'accès des plus jeunes à la piscine, Maine Clôtures a conçu des barrières spécifiques, conformes à la norme NF P 90-306 : « Éléments de protection pour piscines enterrées non closes privées à usage individuel ou collectif - Barrières de protection et moyens d'accès au bassin ».

Livrés montés, les panneaux coulissent simplement dans des poteaux (96 x 96 mm), permettant d'entourer de barrières de protection, rapidement, toutes les piscines.

Complément indispensable, le **portillon coulissant** est disponible en version remplissage plein et se compose d'un demi-panneau coulissant et l'autre moitié fixe. L'ensemble représente la même largeur qu'un panneau de barrière. Gage de sécurité supplémentaire, il s'équipe de **deux systèmes de fermeture** :

- serrure et gâche côté fermeture,
- galet de refoulement rétractable automatiquement en fermeture, côté refoulement.

D'une hauteur de 1,21 m hors sol, notre barrière respecte la règle des 1,10 m entre 2 points d'appui.



### ► Qualité

Profils à la marque contrôlés par le Laboratoire National d'Essai.

### ► Longévité

Matériau imputrescible et inaltérable, le PVC est résistant aux intempéries et à la corrosion.

### ► Entretien facile

Un simple lavage à l'eau suffit, pas de corvée de décapage et de peinture.

### ► Environnement

Le PVC utilisé est recyclable.

#### Avertissement



- La piscine peut constituer un danger grave pour vos enfants. Une noyade est très vite arrivée. Des enfants près d'une piscine réclament votre constante vigilance et votre surveillance active, même s'ils savent nager.
- Cette barrière ne se substitue pas au bon sens ni à la responsabilité individuelle. Elle n'a pas pour but non plus de se substituer à la vigilance des adultes responsables qui reste le facteur essentiel pour la protection des jeunes enfants. Le moyen d'accès doit être systématiquement fermé.
- Prendre toutes les mesures afin d'empêcher l'accès du bassin aux jeunes enfants et ce, jusqu'à la réparation de la barrière ou du moyen d'accès lors d'un constat de dysfonctionnement ou lors du démontage de la barrière empêchant la sécurisation du bassin.

- la présence d'un parent et/ou d'un adulte responsable est indispensable lorsque le bassin est ouvert.
- Lorsque la barrière de protection est combinée avec un ou plusieurs murs, ces murs ne doivent pas permettre un accès à la piscine par leur hauteur (minimum 1,10 m entre points d'appui) ou leurs propres ouvertures (portes et fenêtres fermées par un dispositif à l'épreuve des enfants).

## Sas de fermeture sécurisé

Nouveau concept de portillon, spécialement conçu pour sécuriser l'accès aux piscines privées à usage collectif.

Le principe consiste en un sas avec double portillon. Simple et efficace, ce système breveté exige la fermeture d'un portillon pour ouvrir l'autre.

Facile à mettre en œuvre, le sas fonctionne sans source d'énergie.



## Système de fermeture



# Modèle plein PVC

## Gamme Vigilance



*Cette barrière est destinée à limiter l'accès à la piscine des enfants de moins de 5 ans, ce dispositif de protection ne se substitue pas à la vigilance des adultes.*



- 1 - Traverses PVC 96 x 50 mm
- 2 - Remplissage PVC 135 x 22 mm
- 3 - Poteaux PVC 96 x 96 mm

### Coloris proposés

Blanc 011

Sable 023

# Modèle à claire-voie PVC

## Gamme Vigilance



*Cette barrière est destinée à limiter l'accès à la piscine des enfants de moins de 5 ans, ce dispositif de protection ne se substitue pas à la vigilance des adultes.*



- 1 - Traverses PVC 96 x 50 mm
- 2 - Lisses verticales 60 x 25 mm
- 3 - Poteaux PVC 96 x 96 mm

### Coloris proposés

Blanc 011

Sable 023



# Modèle Clarilux

Gamme Vigilance



*Pour les piscines privées à usage individuel, il est recommandé de ne pas installer la barrière trop loin du bassin (1 mètre au minimum) afin de ne pas perdre l'efficacité de la barrière.*



- 1 - Poteaux PVC : Blanc 011
- 2 - Montants et traverses : Aluminium laqué blanc
- 3 - Remplissage : membrane PVC translucide
- 4 - Embouts, colerettes, liaisons montants/traverses : Bleu

